TOSHIBA

Monochrome MFP

e-STUDIO™ 6529A/7529A/9029A

Presentamos una nueva generación de impresoras multifunción de Toshiba, con características de alto rendimiento, de seguridad de confianza cero y listas para usar en la nube. Estas impresoras son la opción perfecta para los modernos entornos de trabajo actuales.

- Alta velocidad: hasta 65, 75 y 90 PPM
- Alto volumen
- Características de seguridad avanzadas
- Soluciones listas
- Ecológicamente responsable



e-STUDIO™6529A/9029A 120 V y 220 V
e-STUDIO™7529A solamente en 120 V

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Proceso de copiado	Método fotográfico electrostático indirecto, OPC, impresión láser, fusión bordillo térmico
Pantalla	Pantalla basculante táctil WSVGA a color de 26 cm (10,1 in)
Velocidad de copiado	65/75/90 PPM (LT/A4)
Primera copia	Monocromático: Menos de 5,2/4,5/4,1 segundos
Tiempo de calentamiento	Desde el encendido: Aprox. 20/24/25 segundos Desde el modo de suspensión: 15,4/15,4/menos de 20 segundos Desde el modo de bajo consumo: 15,4 segundos
Resolución de la copia	600 x 600 dpi
Alimentador bypass de la pila	99 x 147 mm (3,9 x 5,8 in) a 330,2 x 482,6 mm (13 x 19 in), 304,8 x 1193,8 mm (12 x 47 in) pancarta, sobre
Copiado múltiple	Hasta 999 copias
Capacidad de papel	Estándar de 3520 hojas/máx. 8020 hojas
Alimentación original	DSDF de 300 hojas con detección de alimentación doble
Máx. Tamaño original	LD/A3
Tamaños de alimentación de papel	Cajones: 540 hojas ST-R a 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 in) Tándem LCF integral: 1160 x 2 solo LT Alimentador bypass de la pila: 120 hojas, 99 x 147 mm (3,9 x 5,8 in) a 330,2 x 482,6 mm (13 x 19 in), 304,8 x 1193,8 mm (12 x 47 in) pancarta Opcional LCF externo de 2500 hojas solo LT Opcional LCF externo sobrepuesto de 2000 hojas solo LT
Peso del papel	Cajones: 540 hojas estándar x unión de a 0,91 a 7,26 kg (2 a 16 lb), cubierta de 49,9 kg (110 lb) Tándem LCF de 1160 hojas x unión de 0,91 a 7,26 kg (2 a 16 lb), cubierta de 49,9 kg (110 lb) Alimentador bypass de la pila: 120 hojas x unión de 7,26 kg (16 lb), cubierta de 49,9 kg (110 lb) Opcional LCF externo de 2500 hojas, solo LT, unión de 7,26 kg (16 lb), cubierta de 49,9 kg (110 lb) Opcional LCF externo sobrepuesto de 2000 hojas, solo LT, unión de 7,26 kg (16 lb), cubierta de 49,9 kg (110 lb)
Dúplex	Unidad dúplex automática estándar (unión de 7,26 kg [16 lb], índice de 63,5 kg [140 lb])
Índice de reproducción	25 % a 400 %
Máx. de ciclo de trabajo	Máx. 590/660/740 mil por mes
Peso	Aprox. 195,04 kg (430 lb)
Aprox. Dimensiones	955,04 mm (an.) x 698,5 mm (prof.) x 1226,82 mm (alt.) (37,6" x 27,5" x 48,3")
Rendimiento del tóner	106,6 mil al 5 %
Fuente de alimentación	e-STUDIO7529A: solamente en 120 V, 50/60 Hz, 16 A e-STUDIO6529A/9029A: 120 V/220 V, 50/60 Hz, 16 A
Consumo máximo	de energía 2,0 kW/2,0 kW/2,4 kW (120 V)
Tipo de enchufe	NEMA 5-20
Memoria	6 GB
Unidad de disco duro	Unidad de estado sólido (Solid State Drive, SSD) de 128 GB

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN DE e-BRIDGE NEXT

PDL	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS y JPEG
Resolución de impresión	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi o 3600 (equivalencia) x 1200 dpi (con suavizado) (solo PS3)
Sistemas operativos	Windows® 8.1, 10, 11, Windows Server® 2012/R2, Windows Server® 2016/19/22, Macintosh® (macOS X 10.10-15, 12), Unix® y Linux®
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS sobre TCP/IP, IPX/SPX® para entornos Novell®, EtherTalk para entornos Macintosh
Protocolos de impresión	SMB V1-3, LPR/LPD, IPP V1.2 con autenticación (TLS 1.2/1.3), AppleTalk® PAP o EtherTalk, Puerto 9100 (bidireccional), NetWare P-SERVER LPD con iPrint, Bluetooth (HCRP/BIP/OPP/FTP), WS Print y FTP
Controladores de la impresora	Windows® 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows Server® 2012/R2 (64 bits), Windows Server® 2016/19/22, Windows® 10 y 11 (64 bits), macOS X 10.12-15, 11 y 12
Interfaz	RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base T), USB 2.0 (de alta velocidad) IEEE802.11b/g/n opcional, LAN inalámbrica y Bluetooth opcional
Dispositivo inalámbrico	AirPrint®, Mopria®, e-BRIDGE y Capture Application para iOS y Android (disponible a través de la App Store de Apple® o Google Play)
Administración de dispositivos	TopAccess
Control de cuenta	Autenticación de usuario que admite hasta 10 000 usuarios o 1000 departamentos (en el dispositivo), nombre de inicio de sesión/contraseña (a través del dominio Windows®) o nombre de inicio de sesión/contraseña (a través de un servidor LDAP) para copia, impresión, escaneo, envío de fax, generación de listas y función de usuario
Características de accesibilidad	Panel frontal inclinable, programas de trabajo, agarre universal para bandejas de papel, desactivación del tiempo de espera de la pantalla, alarmas audibles, asistencia de voz opcional
Características de seguridad	Autenticación de usuario, módulo de plataforma de confianza, función de codificación de datos a bordo, SCEP, desactivación, presentación electrónica (e-Filing), desactivación de copia, sobreescritura de disco*, filtrado de dirección IP (10 conjuntos), filtrado de direcciones MAC (10 conjuntos), control de servicio de red, control de puerto de red, firma de paquetes SMB, SSL/TLS (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS y SYSLOG), IPsec (IKEv1 y IKEv2), cambio de modo de seguridad, certificación CC (ISO/IEC15408)* con HCD-PP V1.0 e IEEE802.1X (alámbrico/inalámbrico), firma digital para utilidades del cliente, política de contraseñas, bloqueo mediante contraseña, vencimiento de la contraseña, prueba automática, control de acceso a tareas, control de acceso al registro para el registro de tareas, sellos de seguridad, control de acceso basado en funciones, PDF seguro, firma digital para actualización del firmware, función de verificación de integridad, registro de imágenes, autenticación de tarjetas y autenticación biométrica. *Cumplimiento con HCD-PPv1.0 en modo de alta seguridad.
Normas ambientales	ENERGY STAR® (V3.1), EPEAT Gold (solamente en 120 V), WEEE (modelo para Argentina)
Certificaciones	WHQL (Windows® 8, 8.1, 10, 11, 2012, 2012 R2, 2016/19/22), Novell®, Citrix®, SAP, AirPrint® y Mopria® certificación IRAM 220 V internacional y WEEE

ESPECIFICACIONES DE ESCANEO

Velocidad de escaneo	Escaneo DSDF: Hasta 240 IPM doble, 120 IPM simple (monocromático o a color)
Pesos de escaneo	Unión de 4,22 a 49,9 kg (9,3 a 110 lb)
Modos de escaneo	estándar: A color, color automático, monocromático y escala de grises
OCR	DOC/XLS/PPT/PDF
Resolución del escaneo	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi y 100 dpi
Formatos de archivo	monocromáticos: TIFF de página única/varias páginas, PDF de página única/varias páginas, PDF/A, PDF con capacidad de búsqueda, XPS de página única/varias páginas, DOCX, XLSX, PPTX, en color/escala de grises: JPEG, TIFF de página única/varias páginas, PDF de página única/varias páginas, PDF/A, Slim PDF, PDF con capacidad de búsqueda, XPS de página única/varias páginas, DOCX, XLSX y PPTX
Compresión de imagen	a color/escala de grises: JPEG (alta, mediana y baja)

ESPECIFICACIONES DE FACSÍMIL

Compatibilidad	Super G3
Compresión de datos	MH/MR/MMR/JBIG
Velocidad de transmisión	aproximada 3 segundos por página
Velocidad del módem de fax de	hasta 33,6 Kbps
Transmisión de memoria	100 trabajos (con HDD) y 2000 destinos como máximo 400 destinos/trabajos

ESPECIFICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA (e-FILING)

Método de operación	Panel de control con pantalla táctil a color o PC cliente
Número de cajas	1 caja pública y 200 cajas para usuarios privados
Capacidad de las cajas	100 carpetas por caja, 400 documentos por carpeta/caja y 200 páginas por documento

ACCESORIOS (OPCIONES)

Opciones adicionales de papel	
Alimentador de gran capacidad: 2500 hojas	MP2503L
Alimentador de gran capacidad: 2000 hojas	MP2002L
Conector del LCF (para agregar LCF de 2000)	KN9000
Opciones de acabado	
Encuadernadora de grapas de 65 hojas	MJ1115
Encuadernadora de puntada de montura de 65 hojas	MJ1116
Perforadora para MJ1115/MJ1116	MJ6108N
Carril guía para acabado	KN1103
Bandeja de salida	KA6551
Opciones de conectividad y seguridad	
Unidad de FAX/2da línea para la unidad de FAX	GD1370N
LAN/Bluetooth inalámbrico	GN4030A3
Clave de licencia de fax por IP	GS1100NODE
Teclado Bluetooth	GR9001
2do Soporte NIC	GR1430
Puerto USB	GR1420
Activador de metaescaneo	GS1010NODE
SSD de seguridad (512 GB)	GE1280
FIPS HDD (320 GB)	GE1260
Opciones varias	
Soporte para lector de tarjetas	GR1320
Bandeja de accesorios	GR1330
Panel con opción para 10 teclas	GR1340
Bandeja manual	KK5008
Arnés para el controlador de monedas	GQ1280
Brazo accesible	KK2560
Opciones de software	
e-BRIDGE Global Print	GB2550NODE
Activador IPSec	GP1080NODE
Activador de fuente Unicode	GS1007NODE
Activador de impresión para varias estaciones Licencia por usuario	GS1090NODE
e-BRIDGE Plus para OneDrive para empresas V3.0	GB2300NODE
e-BRIDGE Plus para SharePoint Online V3.0	GB2310NODE
e-BRIDGE Plus para Exchange Online V3.0	GB2320NODE
Paquete de productividad en el lugar de trabajo	GB2330NODE
e-BRIDGE Plus para Gmail	GB2380NODE
e-BRIDGE Plus para Google Espacio de trabajo	GB2390NODE
e-BRIDGE Plus Voice Guidance	GB2540NODE

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las especificaciones pueden variar según las condiciones de uso o la utilización ambiental. Para obtener los mejores resultados y un rendimiento confiable, utilice siempre insumos fabricados o diseñados por Toshiba. Es posible que no todas las opciones ni todos los accesorios estén disponibles al momento del lanzamiento del producto. Comuníquese con un Distribuidor Toshiba Autorizado local para conocer la disponibilidad. Los rendimientos del tóner se calculan en función de una cobertura del 5 %, en páginas de tamaño carta. El soporte para el controlador y la función de conectividad varía según el sistema operativo del cliente/de la red. Es posible que los nombres de productos sean marcas comerciales de sus compañías respectivas. AirPrint® y el logotipo AirPrint® son marcas comerciales de Apple inc. Este es un producto láser Clase 1 que cumple con IEC60825-1. Todos los nombres de compañía o producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de los fabricantes respectivos en sus mercados o países.

© 2023 Toshiba America Business Solutions, Inc. División de Imágenes Electrónicas
Inv. Código 22427 6529A/7529A/9029A Hoja de especificaciones 5K PG 4/23

Oficina corporativa 25530 Commercentre Drive, Lake Forest, CA 92630
Tel: 949–462–6000

Sitio web www.business.toshiba.com